


### Merknad

- Søylar og dragere er dimensjonert ut fra snølast på 3,5kN/m<sup>2</sup>. Referansehastighet, vind:22 m/s.
- For isolasjonsmengder og U-verdier, se varmetapsberegninger.
- Plassering av avtrekks-tilluftsentilene og kombiboks, se tegninger fra ventilasjonsleverandør.
- Plassering av oppstikk til vann/avløp, se tegninger fra rørlegger.
- Lengde overdekning = åpningsmål + x-antall oppleggsstaver. Alle overdekninger klossforsterkes.



For plassering og dimensjoner på søylar, dragere og overdekninger, se tegninger fra Pretre.

Q	50	Endret garderobeskap og innredning bad	19.01.2021	SAL	SE
Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

### 4-mannsbolig

Fase <b>Arbeidstegning</b>	Gnr./Bnr./Festnr.: <b>414/270</b>
Lokalisering: 	Arkitekt: 
Kontr.: <b>SE</b>	Kontr. dato: <b>09.07.20</b>
DAK av: <b>SAL</b>	Revisjon nr.: <b>Q</b>
Hustype: <b>Spesial</b>	Dato publisert: <b>09.07.20</b>
Arkivnr.: <b>71</b>	Tegningsnr.: <b>C22-2</b>
Ark: <b>A3</b>	Målestokk: <b>1:75</b>

### Plan 1. Etasje

Denne tegningen tilhører MesterKonsult AS. Etterligning krf. lov om åndsverk av 12.5.1961