


Merknad

- Søylar og dragere er dimensjonert ut fra snølast på 3,5kN/m². Referansehastighet, vind:22 m/s.
- For isolasjonsmengder og U-verdier, se varmetapsberegninger.
- Plassering av avtrekks-tilluftsentil og kombiboks, se tegninger fra ventilasjonsleverandør.
- Plassering av oppstikk til vann/avløp, se tegninger fra rørlegger.
- Lengde overdekning = åpningsmål + x-antall oppleggsstaver. Alle overdekninger klossforsterkes.



For plassering og dimensjoner på søylar, dragere og overdekninger, se tegninger fra Pretre.

Q	51	Brannsjakt for ventilasjon	19.01.2021	SAL	SE
Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

4-mannsbolig

Fase	Gnr./Bnr./Festnr.:		
Arbeidstegning	414/270		
Lokalisering:			
Arkitekt:			
Kontroll prosjekt.			
Kontr.:	Kontr. dato:		
SE	09.07.20		
DAK av:	Revisjon nr.		
SAL	Q		
Hustype:	Dato publisert:		
Spesial	09.07.20		
Arkivnr.:	Tegningsnr.:	Ark:	Målestokk
71	C22-4	A3	1:75

Plan 3. Etasje

Denne tegningen tilhører MesterKonsult AS. Etterligning krf. lov om åndsverk av 12.5.1961